



# FIRA-UNI L

La solution parfaite pour économiser de l'énergie !

- Rénovation rapide et simple des luminaires existants
- Économie jusqu'à 50 % des coûts énergétiques et jusqu'à 12 % de lumière en plus
- Conservation de l'aspect visuel
- Technologie LED de pointe garantie 5 ans
- Très peu d'entretien
- Subventions possibles de la part du gouvernement fédéral
- Conseil gratuit, y compris calcul énergétique


## Une solution efficace en 4 étapes



1 Ouvrir le luminaire existant. Retirer le culot de la lampe.



2 Débrancher les lignes d'alimentation et les câbles et démonter le ballast existant.



3 Brancher le câble d'alimentation et le connecteur LED et régler l'intensité lumineuse.



4 Fixer le module LED avec un aimant. Remonter le luminaire, le compléter et le mettre en service.



### FIRA-UNI L 550 mm (on/off)

Profilé en aluminium, y compris convertisseur LED et cache opale & aimant, 7.18 W / 8.42 W / 12.16 W / 14.71 W / 17.29 W  
1'238 lm / 1283 lm / 1'350 lm / 2'528 lm / 2'932 lm  
4000 K / CRI 90 / 120° Angle de diffusion,  
Durée de vie: 50'000 Std. / L80, couleur : blanc

SET-UNIL-550-40.1      Brut CHF 95.00      Net CHF 50.75

### FIRA-UNI L 550 mm / DALI

Profilé en aluminium, y compris convertisseur LED et cache opale & aimant, 7.18 W / 8.42 W / 12.16 W / 14.71 W / 17.29 W  
1'238 lm / 1283 lm / 1'350 lm / 2'528 lm / 2'932 lm  
4000 K / CRI 90 / 120° Angle de diffusion,  
Durée de vie: 50'000 Std. / L80, couleur : blanc

SET-UNIL-550-40.3      Brut CHF 148.00      Net CHF 79.05

### FIRA-UNI L 1149 mm (on/off)

Profilé en aluminium, y compris convertisseur LED et cache opale & aimant, 13.6 W / 15.94 W / 23.08 W / 27.94 W / 32.86 W  
2'420 lm / 2'816 lm / 3'988 lm / 4'754 lm / 5'509 lm  
4000 K / CRI 90 / 120° Angle de diffusion,  
Durée de vie: 50'000 Std. / L80, couleur : blanc

SET-UNIL-1149-40.1      Brut CHF 118.00      Net CHF 63.00

### FIRA-UNI L 1149 mm / DALI

Profilé en aluminium, y compris convertisseur LED et cache opale & aimant, 13.6 W / 15.94 W / 23.08 W / 27.94 W / 32.86 W  
2'420 lm / 2'816 lm / 3'988 lm / 4'754 lm / 5'509 lm  
4000 K / CRI 90 / 120° Angle de diffusion,  
Durée de vie: 50'000 Std. / L80, couleur : blanc

SET-UNIL-1149-40.3      Brut CHF 171.00      Net CHF 91.30

### FIRA-UNI L 1449 mm (on/off)

Profilé en aluminium, y compris convertisseur LED et cache opale & aimant, 13.52 W / 15.84 W / 22.88 W / 27.65 W / 32.48 W  
2'425 lm / 2'825 lm / 4'012 lm / 4'791 lm / 5'561 lm  
4000 K / CRI 90 / 120° Angle de diffusion, on/off  
Durée de vie: 50'000 Std. / L80, couleur : blanc

SET-UNIL-1449-40.1      Brut CHF 147.00      Net CHF 78.50

### FIRA-UNI L 1449 mm / DALI

Profilé en aluminium, y compris convertisseur LED et cache opale & aimant, 13.52 W / 15.84 W / 22.88 W / 27.65 W / 32.48 W  
2'425 lm / 2'825 lm / 4'012 lm / 4'791 lm / 5'561 lm  
4000 K / CRI 90 / 120° Angle de diffusion,  
Durée de vie: 50'000 Std. / L80, couleur : blanc

SET-UNIL-1449-40.3      Brut CHF 200.00      Net CHF 106.80

Vous trouverez de plus amples information techniques sur [www.firalux.ch](http://www.firalux.ch) au numéro de téléphone +41 61 485 13 13  
Sous réserve de chargement de prix, de modèles et de variations de couleurs. Version: août 2023