



FIRA-UNI L

Die perfekte Energie-Spar-Lösung!

- Schnelle und einfache Sanierung der bestehenden Leuchten
- Einsparung bis zu 50 % der Energiekosten und bis zu 12 % mehr Licht
- Beibehaltung des Erscheinungsbildes
- Neuste LED-Technologie mit 5 Jahren Garantie
- Sehr geringer Wartungsaufwand
- Fördergelder vom Bund möglich
- Kostenlose Beratung, inkl. Energieberechnung


In 4 Schritten zur effizienten Lösung



1 Die bestehende Leuchte öffnen. Lampensockel entfernen.



2 Zuleitungen und Kabel abtrennen und bestehendes Vorschaltgerät demontieren.



3 Zuleitungskabel und LED-Anschluss anschliessen und Lumenstärke einstellen.



4 LED-Modul mit Magnet anheften. Die Leuchte wieder zusammensetzen, komplettieren und in Betrieb nehmen.



FIRA-UNI L 550 mm (on/off)

Aluminium-Profil, inkl. LED-Konverter und opaler Abdeckung & Magnet, 7.18 W / 8.42 W / 12.16 W / 14.71 W / 17.29 W
1'238 lm / 1283 lm / 1'350 lm / 2'528 lm / 2'932 lm
4000 K / CRI 90 / 120° Ausstrahlwinkel,
Lebensdauer: 50'000 Std. / L80, Farbe: weiss

SET-UNIL-550-40.1 Brutto CHF 95.00 Netto CHF 50.75

FIRA-UNI L 550 mm / DALI

Aluminium-Profil, inkl. LED-Konverter und opaler Abdeckung & Magnet, 7.18 W / 8.42 W / 12.16 W / 14.71 W / 17.29 W
1'238 lm / 1283 lm / 1'350 lm / 2'528 lm / 2'932 lm
4000 K / CRI 90 / 120° Ausstrahlwinkel,
Lebensdauer: 50'000 Std. / L80, Farbe: weiss

SET-UNIL-550-40.3 Brutto CHF 148.00 Netto CHF 79.05

FIRA-UNI L 1149 mm (on/off)

Aluminium-Profil, inkl. LED-Konverter und opaler Abdeckung & Magnet, 13.6 W / 15.94 W / 23.08 W / 27.94 W / 32.86 W
2'420 lm / 2'816 lm / 3'988 lm / 4'754 lm / 5'509 lm
4000 K / CRI 90 / 120° Ausstrahlwinkel,
Lebensdauer: 50'000 Std. / L80, Farbe: weiss

SET-UNIL-1149-40.1 Brutto CHF 118.00 Netto CHF 63.00

FIRA-UNI L 1149 mm / DALI

Aluminium-Profil, inkl. LED-Konverter und opaler Abdeckung & Magnet, 13.6 W / 15.94 W / 23.08 W / 27.94 W / 32.86 W
2'420 lm / 2'816 lm / 3'988 lm / 4'754 lm / 5'509 lm
4000 K / CRI 90 / 120° Ausstrahlwinkel,
Lebensdauer: 50'000 Std. / L80, Farbe: weiss

SET-UNIL-1149-40.3 Brutto CHF 171.00 Netto CHF 91.30

FIRA-UNI L 1449 mm (on/off)

Aluminium-Profil, inkl. LED-Konverter und opaler Abdeckung & Magnet, 13.52 W / 15.84 W / 22.88 W / 27.65 W / 32.48 W
2'425 lm / 2'825 lm / 4'012 lm / 4'791 lm / 5'561 lm
4000 K / CRI 90 / 120° Ausstrahlwinkel, on/off
Lebensdauer: 50'000 Std. / L80, Farbe: weiss

SET-UNIL-1449-40.1 Brutto CHF 147.00 Netto CHF 78.50

FIRA-UNI L 1449 mm / DALI

Aluminium-Profil, inkl. LED-Konverter und opaler Abdeckung & Magnet, 13.52 W / 15.84 W / 22.88 W / 27.65 W / 32.48 W
2'425 lm / 2'825 lm / 4'012 lm / 4'791 lm / 5'561 lm
4000 K / CRI 90 / 120° Ausstrahlwinkel
Lebensdauer: 50'000 Std. / L80, Farbe: weiss

SET-UNIL-1449-40.3 Brutto CHF 200.00 Netto CHF 106.80

Weitere technische Informationen erhalten Sie unter www.firalux.ch, unter der Telefon-Nr. +41 61 485 13 13 oder info@firalux.ch
Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: August 2023